

S.C ZVELT S.R.L.

Vizitati : www.byconstruct.ro

MAGAZIN - SOLARIS CONSTRUCT

Aditivi pentru betoane

Fișă Tehnică

DS 99

Aditiv polimeric pentru adezivii de gresie si faianta si chit de rosturi

Proprietăți

DS-99 este un aditiv pe baza de polimeri pentru adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi, care ofera o imbunatatire semnificativa a proprietatilor acestora:

- Crește gradul de aderență pe suport.
- Crește rezistența la compresiune și încovoiere.
- Îmbunătățește flexibilitatea.
- Crește rezistența la frecare.
- Crește rezistența la îngheț.
- Crește impermeabilitatea.
- Îmbunătățește rezistența la agenți chimici.

Domenii de aplicare

DS-99 este folosit ca aditiv pentru adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi in cazurile creșterii cerintelor de rezistența la apa, rezistența mecanica si agenți chimici.

Caracteristici Tehnice

Culoare: alb

Densitate: 1,00 kg/lit

Mod de utilizare

Apa de amestec pentru adezivi si chit este inlocuita cu un amestec DS-99 si apa, in proportie de 1:1 pana la 1:2 din volum.



Ambalaj

DS-99 este ambalat in bidoane de 1 kg, 5 kg si 20 kg.
Depozitare

Depozitat in conditii ferite de ger, are o garantie de cel puțin 12 luni in ambalajul nedeschis.

Observații

- Trebuie agitat foarte bine înainte de utilizare.
- Temperatura in timpul aplicarii trebuie sa fie între +5°C și +30°C.